

■ Zubehör für Elektrostatik,  
Oberflächenreinigung und  
Absaugtechnik

■ Accessory for electrostatics,  
surface cleaning and  
suction units




# ZUBEHÖR ACCESSORY



## AUFLADESYSTEME CHARGING SYSTEMS

### GENERATOR UNIT



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
GB-A-101530		Konfektionierbarer Stecker für Control-Interface der Aufladegeratoren GU2/GU3/GU3A/GU6A	Connector for Control Interface of the charging generators GU2/GU3/GU3A/GU6A, can be customized	101530	
GB-A-101531		Meldeleitung für Control-Interface der Aufladegeratoren GU2/GU3/GU3A/GU6A   Länge: 10,0 m	Remote Monitor cable for Control Interface of the charging generators GU2/GU3/GU3A/GU6A   length: 10.0m	101531	

### AUFLADEELEKTRODEN CHARGING ELECTRODES

Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
GB-A-100646		Abdeckprofil Aufladestäbe   GB303 / GB503 / GB3 / GB6	Cover profile for charging bars   GB303 / GB503 / GB3 / GB6	100646	
GB-A-100645		Befestigungselement   GB-C301 / GB-S301 / GB3-S / GB3-E	Mounting set   GB-C301 / GB-S301 / GB3-S / GB3-E	100645	
GB-A-100234		Befestigungselement   GB30x / GB50x / GB3 / GB6	Mounting set   GB30x / GB50x / GB3 / GB6	100234	
GB-A-101770		Ersatzemitter   GB3-E	Replacement emitter   GB3-E	101770	
GB-A-101614		Ersatzemitter   GB3-HP	Replacement emitter   GB3-HP	101614	

## ELEKTROSTATIK AC ELECTROSTATICS AC

### POWER UNIT 55/60



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
A-100428		Montage Set	Mounting set	100428	
A-100738		Konfektionierbare Buchse für Meldeleitung   POWER UNIT 55	Configurated connector für remote monitor cable   POWER UNIT 55	100738	
CAB-07-M16B7-OE-03		Meldeleitung   POWER UNIT 55   Länge: 3,0 m	Remote monitor cable   POWER UNIT 55   length: 3.0 m	100434	
CAB-07-M16B7-OE-05		Meldeleitung   POWER UNIT 55   Länge: 5,0 m	Remote monitor cable   POWER UNIT 55   length: 5.0 m	100435	
CAB-07-M16B7-OE-10		Meldeleitung   POWER UNIT 55   Länge: 10,0 m	Remote monitor cable   POWER UNIT 55   length: 10.0 m	100436	
CAB-07-M16B7-OE-15		Meldeleitung   POWER UNIT 55   Länge: 15,0 m	Remote monitor cable   POWER UNIT 55   length: 15.0 m	100628	
CAB-07-M16B7-OE-20		Meldeleitung   POWER UNIT 55   Länge: 20,0 m	Remote monitor cable   POWER UNIT 55   length: 20.0 m	100629	
CAB-04-M12B4-OE-05		Meldeleitung   POWER UNIT 60   Länge: 5,0 m	Remote monitor cable   POWER UNIT 60   length: 5.0 m	100644	
CAB-04-M12B4-OE-10		Meldeleitung   POWER UNIT 60   Länge: 10,0 m	Remote monitor cable   POWER UNIT 60   length: 10.0 m	101392	
CAB-04-M12B4-OE-20		Meldeleitung   POWER UNIT 60   Länge: 20,0 m	Remote monitor cable   POWER UNIT 60   length: 20.0 m	101393	

Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
CAB-05-M12S5-M12B5-03	Meldeleitung   POWER UNIT 60   Länge: 3,0m   Stecker/Buchse Remote monitor cable   PU60   length: 3.0m   Conn. male/female	101674
CAB-05-M12S5-M12B5-05	Meldeleitung   POWER UNIT 60   Länge: 5,0m   Stecker/Buchse Remote monitor cable   PU60   length: 3.0m   Conn. male/female	101675
CAB-05-M12S5-M12B5-10	Meldeleitung   POWER UNIT 60   Länge: 10,0m   Stecker/Buchse Remote monitor cable   PU60   length: 3.0m   Conn. male/female	101860
CAB-04-M12B4-M16S7-0.3	Adapterkabel   Anschluss PU60FC an Meldeleitung PU55FC   Länge: 0,3 m Connection cable   Con. PU60FC to remote monitor cable PU55FC   length: 0.3 m	101467

## POWER UNIT 55 FC-UL

Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
CAB-05-M12S5-OE-05	Meldeleitung   Länge: 5,0 m Remote monitor cable   length: 5.0 m	100178
CAB-05-M12S5-OE-10	Meldeleitung   Länge: 10,0 m Remote monitor cable   length: 10.0 m	101131
CAB-05-M12S5-M12B5-03	Meldeleitung   Länge: 3,0m   Stecker/Buchse Remote monitor cable   length: 3.0m   Conn. male/female	101674
CAB-05-M12S5-M12B5-05	Meldeleitung   Länge: 5,0m   Stecker/Buchse Remote monitor cable   length: 3.0m   Conn. male/female	101675
CAB-05-M12S5-M12B5-10	Meldeleitung   Länge: 10,0m   Stecker/Buchse Remote monitor cable   length: 3.0m   Conn. male/female	101860

## IONISATOREN AC IONIZERS AC

Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
A-101083	Montage Set   CB55 Mounting set   CB55	101083
SP55-A-100742	Montage Mutter Set   SP55   M12 Mounting nut set   SP55   M12	100742

# ELEKTROSTATIK DC

## ELECTROSTATICS DC

### SMART ION



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
CAB-04-M8B4-OE-05		Versorgungs- und Meldeleitung   SI70, SI100, SISPM   Länge: 5,0 m   180° Anschluss	Remote monitor cable   SI70, SI100, SISPM   length: 5.0m   180° connection		100611
CAB-04-M8B4-OE-10		Versorgungs- und Meldeleitung   SI70, SI100, SISPM   Länge: 10,0 m   180° Anschluss	Remote monitor cable   SI70, SI100, SISPM   length: 10.0m   180° connection		100612
CAB-04-M8B4W-OE-05		Versorgungs- und Meldeleitung   SI70, SI100, SISPM   Länge: 5,0 m   90° Anschluss	Remote monitor cable   SI70, SI100, SISPM   length: 5.0m   90° connection		100613
CAB-04-M8B4W-OE-10		Versorgungs- und Meldeleitung   SI70, SI100, SISPM   Länge: 10,0 m   90° Anschluss	Remote monitor cable   SI70, SI100, SISPM   length: 10.0m   90° connection		100614
CAB-04-M8S4-M8B4-03		Versorgungs- und Meldeleitung   SI70, SI100, SISPM   Länge: 3,0 m   180° Anschluss   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   SI70, SI100, SISPM   length: 3.0m   180° connection   Conn. male/female		101389
CAB-04-M8S4-M8B4-05		Versorgungs- und Meldeleitung   SI70, SI100, SISPM   Länge: 5,0 m   180° Anschluss   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   SI70, SI100, SISPM   length: 5.0m   180° connection   Conn. male/female		101086
CAB-04-M8S4-M8B4-10		Versorgungs- und Meldeleitung   SI70, SI100, SISPM   Länge: 3,0 m   180° Anschluss   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   SI70, SI100, SISPM   length: 10.0m   180° connection   Conn. male/female		101757
CAB-05-M12B5-OE-05		Versorgungs- und Meldeleitung   SI120, 200 und 300   Länge: 5,0 m   180° Anschluss	Remote monitor cable   SI120 & SI200 & SI300   length: 5.0 m   180° connection		101233
CAB-05-M12B5-OE-10		Versorgungs- und Meldeleitung   SI120, 200 und 300   Länge: 10,0 m   180° Anschluss	Remote monitor cable   SI120 & SI200 & SI300   length: 10.0 m   180° connection		100639
CAB-05-M12B5W-OE-05		Versorgungs- und Meldeleitung   SI120, 200 und 300   Länge: 5,0 m   90° Anschluss	Remote monitor cable   SI120 & SI200 & SI300   length: 5.0 m   90° connection		101235
CAB-05-M12B5W-OE-10		Versorgungs- und Meldeleitung   SI120, 200 und 300   Länge: 10,0 m   90° Anschluss	Remote monitor cable   SI120 & SI200 & SI300   length: 10.0 m   90° connection		101236
CAB-05-M12S5-M12B5-03		Versorgungs- und Meldeleitung   SI120, 200 und 300   Länge: 3,0m   180° Anschluss   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   SI120 & SI200 & SI300   length: 3.0m   180° connection   Conn. male/female		101674
CAB-05-M12S5-M12B5-05		Versorgungs- und Meldeleitung   SI120, 200 und 300   Länge: 5,0m   180° Anschluss   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   SI120 & SI200 & SI300   length: 5.0m   180° connection   Conn. male/female		101675
CAB-05-M12S5-M12B5-10		Versorgungs- und Meldeleitung   SI120, 200 und 300   Länge: 10,0m   180° Anschluss   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   SI120 & SI200 & SI300   length: 10.0m   180° connection   Conn. male/female		101860
SI-A-101403		Montage Set SI100	Mounting set SI100		101403
SI-A-101803		Montageset   SI070	Mounting set   SI070		101803
SI-A-101087		Y-Verteiler SI70, SI100, SISPM   4-polig M8	Y-Distributor SI70, SI100, SISPM   4-pin M8		101087

Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
SI-A-101478		Y-Verteiler SI120, SI200 und SI300   5-polig M12	Y-Distributor SI120, SI200 & SI300   5-pin M12	101478	
SI-A-100615		24 V Spannungsversorgung   SI070, SI100 und SISPM   mit Halterung	24 V power supply   SI070, SI100 & SISPM   with brackets	100615	
SI-A-101240		24V Spannungsversorgung   SI120D, SI120S, SI200 & SI300   mit Halterung	24V power supply   SI120D, SI120S, SI200 & SI300   with brackets	101240	
SI-A-101241		Ersatz Emitter   SI200 & SI300	Replacement Emitter   SI200 & SI300	101241	
SI-A-101242		Ersatz Emitter Schlüssel   SI200 & SI300	Replacement Emitter Key   SI200 & SI300	101242	
SI120-A-101237		40mm Montage Set   SI120D & SI120S	40mm mounting set   SI120D & SI120S	101237	
SI200-A-101238		40mm Montage Set   SI200	40 mm mounting Set   SI200	101238	
SI300-A-101239		40mm Montage Set   SI300	40 mm mounting Set   SI300	101239	

## ESD ELEKTROSTATIK ESD ELECTROSTATICS

### PRECISION



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
CAB-04-M8B4-OE-05		Versorgungs- und Meldeleitung   SIP   Länge: 5,0 m   180° Anschluss	Remote monitor cable   SIP   length: 5.0m   180° connection	100611	
CAB-04-M8B4-OE-10		Versorgungs- und Meldeleitung   SIP   Länge: 10,0 m   180° Anschluss	Remote monitor cable   SIP   length: 10.0m   180° connection	100612	
CAB-04-M8S4-M8B4-03		Versorgungs- und Meldeleitung   SIP   Länge: 3,0 m   180° Anschluss   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   SIP   length: 3.0m   180° connection   Conn. male/female	101389	
CAB-04-M8S4-M8B4-05		Versorgungs- und Meldeleitung   SIP   Länge: 5,0 m   180° Anschluss   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   SIP   length: 5.0m   180° connection   Conn. male/female	101086	
CAB-04-M8S4-M8B4-10		Versorgungs- und Meldeleitung   SIP   Länge: 3,0 m   180° Anschluss   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   SIP   length: 10.0m   180° connection   Conn. male/female	101757	
SI-A-101087		Y-Verteiler SIP   4-polig M8	Y-Distributor SIP   4-pin M8	101087	
SI-A-100615		24 V Spannungsversorgung   SIP   mit Halterung	24 V power supply   SIP   with brackets	100615	
SI-A-101596		Ersatz Emitter   SIP	Replacement Emitter   SIP	101596	

## EX ELEKTROSTATIK EX ELECTROSTATICS

### POWER UNIT 55 FC-EX



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
CAB-05-M12S5-OE-05	Meldeleitung   Länge: 5,0 m Remote monitor cable   length: 5.0 m	100178
CAB-05-M12S5-OE-10	Meldeleitung   Länge: 10,0 m Remote monitor cable   length: 10.0 m	101131
CAB-05-M12S5-M12B5-03	Meldeleitung   Länge: 3,0m   Stecker/Buchse Remote monitor cable   length: 3.0m   Conn. male/female	101674
CAB-05-M12S5-M12B5-05	Meldeleitung   Länge: 5,0m   Stecker/Buchse Remote monitor cable   length: 3.0m   Conn. male/female	101675
CAB-05-M12S5-M12B5-10	Meldeleitung   Länge: 10,0m   Stecker/Buchse Remote monitor cable   length: 3.0m   Conn. male/female	101860

## STATIK-VENT

### POWER UNIT 55 COMBI



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
A-100428	Montageset Mounting kit	100428
CAB-02-M9S2-IB2-02	Verbindungskabel   SV80 - PU55 COMBI   Länge: 2,0m Connection cable   SV80 - PU55 COMBI   length: 2.0m	100467
CAB-02-M9S2-IB2-03	Verbindungskabel   SV80 - PU55 COMBI   Länge: 3,0m Connection cable   SV80 - PU55 COMBI   length: 3.0m	100468
CAB-02-M9S2-IB2-05	Verbindungskabel   SV80 - PU55 COMBI   Länge: 5,0m Connection cable   SV80 - PU55 COMBI   length: 5.0m	100469
CAB-02-M9S2-IB2-07	Verbindungskabel   SV80 - PU55 COMBI   Länge: 7,0m Connection cable   SV80 - PU55 COMBI   length: 7.0m	100496
CAB-02-M9S2-IB2-10	Verbindungskabel   SV80 - PU55 COMBI   Länge: 10,0m Connection cable   SV80 - PU55 COMBI   length: 10.0m	100620

### STATIK-VENT 40



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
SV40-A-101199	Netzteil mit Anschlussleitung   SV40 Power supply unit with connection cable   SV40	101199
CAB-03-M8B3-OE-05	Anschlusskabel   SV40   Länge: 5,0m connction cable   SV40   length: 5.0m	100648
SV40-A-101797	Filter   SV40 Filter   SV40	101797
SV40-A-101771	Reinigungsbürste   SV40 Cleaning brush   SV40	101771

## Reinigungsset für Ionisationssysteme Cleaning set for Ionization Systems



Produktvideo Product video  
www.dr-escherich.com

Saubere Ionisationssysteme bzw. Ionisationsspitzen garantieren eine hohe Ionisationswirkung und eine lange Lebensdauer. Um eine optimale Leistung der Stäbe zu gewährleisten, sollten diese regelmäßig alle 2 Wochen mit der Dr. Escherich Reinigungslösung gereinigt werden.

Clean ionizing systems and their pins ensure a high ionization effect and long service life. In order to ensure an optimum performance of the bars, cleaning with Dr. Escherich Cleaning Fluid should be carried out regularly 2 weeks.



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
A-100979	Reinigungsset: Reinigungsflüssigkeit 0,5l und Reinigungsbürste AC-/DC-Ionisierung Cleaning set: cleaning fluid 0.5l and cleaning brush AC-/DC-ionization	100979
A-100191	Reinigungsflüssigkeit 0,5l Cleaning fluid 0.5l	100191
A-100192	Reinigungsbürste AC-/DC-Ionisierung Cleaning brush brass AC-/DC-ionization	100192
SV40-A-101771	Reinigungsbürste I SV40 Cleaning brush I SV40	101771

## STATIC GUN



### STATIC GUN 55 / STATIC JET 55

Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
A-100757	Halterung SAG55 / SAJ55 Holder SAG55 / SAJ55	100757
EL-A-100478	Federzug I Tragkraft 0,2 - 0,5 kg I Kabelgeführt I Seilzug: 1,6 m Balancer I Typ1: load capacity: 0.2-0.5 kg I cable guide I length: 1.6 m	100478
EL-A-100348	Federzug I Tragkraft 0,4 - 1,0 kg I Kabelgeführt I Seilzug: 1,6 m Balancer I Typ1: load capacity: 0.4-1.0 kg I cable guide I length: 1.6 m	100348
EL-A-100654	Reinraum-Federzug I Tragkraft 0,5 - 1,5 kg Kabelgeführt I Seilzug: 1,6 m Cleanroom balancer I Typ1: load capacity: 0.5-1.5 kg Cable guide I length: 1.6 m	100654



ELEPHANT



ELEPHANT 110/180 / ELEPHANT FIX 60

Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
EL-A-100346		Halterung   EL110	Holder   EL110	100346	
EL-A-100347		Halterung   EL180	Holder   EL180	100347	
EL-A-100478		Federzug   Tragkraft 0,2 - 0,5 kg   Kabelgeführt   Seilzug: 1,6 m	Balancer   Typ1: load capacity: 0.2-0.5 kg   cable guide   length: 1.6 m	100478	
EL-A-100348		Federzug   Tragkraft 0,4 - 1,0 kg   Kabelgeführt   Seilzug: 1,6 m	Balancer   Typ1: load capacity: 0.4-1.0 kg   cable guide   length: 1.6 m	100348	
EL-A-100654		Reinraum-Federzug   Tragkraft 0,5 - 1,5 kg Kabelgeführt   Seilzug: 1,6 m	Cleanroom balancer   Typ1: load capacity: 0.5-1.5 kg Cable guide   length: 1.6 m	100654	
EL-A-101031		Schelle mit Öse und Verstellung   EL180	Suction Hose Holder with suspension   EL180	101031	
CAB-04-M8S4-M8B4-03		Verlängerung 4-polig   Sensor EL110 / EL180 / ELFIX   Kabellänge 3,0 m	Extension cable 4-pole   Sensor EL110 / EL180 / ELFIX   cable length: 3.0 m	101389	
CAB-04-M8S4-M8B4-05		Verlängerung 4-polig   Sensor EL110 / EL180 / ELFIX   Kabellänge 5,0 m	Extension cable 4-pole   Sensor EL110 / EL180 / ELFIX   cable length: 5.0 m	101086	

Bürsten Brushes ELEPHANT 110/180 / ELEPHANT FIX 60



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	ESD	ESD	Artikel-Nr.	Item No.
BRU-RI-060-30-015-PP-B-M65		Farbe: schwarz   Material: PP   Faserstärke: 0,15 mm	Color: black   material PP   fibre strength: 0.15 mm	-		100341	
BRU-RI-060-30-020-PP-B-M65		Farbe: schwarz   Material: PP   Faserstärke: 0,20 mm	Color: black   material PP   fibre strength: 0.20 mm	-		100337	
BRU-RI-060-30-020-PA6-B-M65-ESD		Farbe: schwarz   Material: PA6   Faserstärke: 0,20 mm	Color: black   material PA6   fibre strength: 0.20 mm	ja	yes	100338	
BRU-RI-060-30-030-PP-B-M65		Farbe: schwarz   Material: PP   Faserstärke: 0,30 mm	Color: black   material PP   fibre strength: 0.30 mm	-		100450	
BRU-RI-060-30-050-PP-B-M65		Farbe: schwarz   Material: PP   Faserstärke: 0,50 mm	Color: black   material PP   fibre strength: 0.50 mm	-		101021	
BRU-RI-060-30-030-PA6-B-M65-ESD		Farbe: schwarz   Material: PA6   Faserstärke: 0,60 mm	Color: black   material PP   fibre strength: 0.60 mm	ja	yes	101693	

Bürsten Brushes ELEPHANT FIX 100

Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	ESD	ESD	Artikel-Nr.	Item No.
BRU-RI-100-30-020-PP-B-3M4		Farbe: schwarz   Material: PP   Faserstärke: 0,20 mm	Color: black   material PP   fibre strength: 0.20 mm	-		100343	
BRU-RI-100-30-010-PP-B-3M4		Farbe: schwarz   Material: PP   Faserstärke: 0,10 mm	Color: black   material PP   fibre strength: 0.10 mm	-		100344	
BRU-RI-100-30-020-PA6ESD-B-3M4		Farbe: schwarz   Material: PA6   Faserstärke: 0,20 mm	Color: black   material PP   fibre strength: 0,20 mm	ja	yes	101481	

## Filter Filter ELEPHANT 110M



Typ Model	Abmessungen L x B x H Dimensions l x w x h	Filterklasse / Filterart Filter class / filter model	Filterklasse ISO16890 Filter class ISO16890	Filtermedium Filter material	Anfangsdruckdifferenz bei Nennvolumenstrom Differential pressure at nominal flow rate	Nennvolumenstrom Nominal flow rate	Artikelnummer Item Number
	mm				Pa	m <sup>3</sup> /h	
FIL-K-268-268-045-G3-OD	268 x 268 x 045	G4/K	ISO course 90%	-	-	-	101243
FIL-M-240-240-019-M5-OD	240 x 240 x 019	M5/M	ISO course >85%	-	-	-	101244
FIL-K-305-305-200-H13-DB	305 x 305 x 200	H13/K	-	Glasfaserpapier Fiberglass paper	250	105	101245
FIL-C-G4-M5-H13	305 x 305 x 200	G4-M5-H13/C	-	-	-	-	101246

## STATIK-AIR

### STATIK-AIR SPOT

Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
SASPOTXS-VF	VARIO-FIX, flexible Halterung für SASPOTXS VARIO-FIX, flexible holder for SASPOTXS	101435

### STATIK-AIR MULTIJET 55

Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
SAM55-VF	VARIO-FIX, flexible Halterung für SAM55 VARIO-FIX, flexible holder for SAM55	100647

## TAIFUN-CLEAN



Produktvideo Product video  
[www.dr-escherich.com](http://www.dr-escherich.com)

Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
TCK7		Montagewerkzeug TCR-7A-*	Mounting tool TCR-7A-*	100321	
TCR-BS-M20		Blindstopfen M20 für TC: ersetzt TCR-Rotor vollständig	Blind plug M20 for TC: replace complete TCR-Rotor	100325	
TCR-SC-70		Eingriffschutz   DN=70mm für TCR-7A-070	SAFETY CAP   DN=70mm	100323	
TCR-SC-90		Eingriffschutz   DN=90mm für TCR-7A-090	SAFETY CAP   DN=90mm	101080	
TCR-SC-130		Eingriffschutz   DN=130 mm für TCR-7A-130	SAFETY CAP   DN=130 mm	100452	
SEN-IND-V01-02		Sensor   Typ: induktiv   TC015   Kabellänge: 2,0 m (fest)	Sensor   type: inductive   TC015   cable length: 2.0 m (fix)	100483	
SEN-IND-V02-03		Sensor   Typ: induktiv   TC012   Kabellänge: 3,0 m (lose)	Sensor   type: inductive   TC012   cable length: 3.0 m (loose)	101027	
SEN-MAG-V01-03		Sensor   Typ: Magentfeld   TC010   Kabellänge: 3,0 m (fest)	Sensor   type: magnetic   TC010   cable length: 3.0 m (fix)	101404	
TCR-VF		VARIO-FIX, Halterung für TCR-7A	VARIO-FIX, holder for TCR-7A	100322	
TCR-VF-V2		VARIO-FIX, Halterung für TCR-7A, nur Anschlussstück	VARIO-FIX, holder for TCR-7A, only connector	101163	


## TAIFUN-CLEAN COMPACT



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
TCK7		Montagewerkzeug TCR-7A-*	Mounting tool TCR-7A-*	100321	
TCC-SC-070		Eingriffschutz   DN=70mm   TCC110	SAFETY CAP   DN=70mm   TCC110	101045	
TCC-SC-130		Eingriffschutz   DN=130mm   TCC180	SAFETY CAP   DN=130mm   TCC180	101046	
TCC-VF		VARIO-FIX   flexible Halterung   TCC110/180	VARIO-FIX   flexible holder   TCC110/180	101144	
SEN-IND-V02-03		Sensor   Typ: induktiv   TCC   Kabellänge: 3,0 m (lose)	Sensor   type: inductive   TCC   cable length: 3.0 m (loose)	101027	


## ROTORCLEAN

### Bürsten und Stellinge Brushes and fixing ring ROTORCLEAN 60



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
BRU-ZZ-060-20-010-PA6-T-2-10	Bürste   Farbe: transparent   Material: PA6   0,10 mm   AD20 Brush   Brush: transparent   material: PA6   0.10 mm   AD20	100376
BRU-ZZ-060-20-020-PA6-B-2-10	Bürste   Farbe: schwarz   Material: PA6   0,20 mm   AD20 Brush   color: black   material: PA6   0.20 mm   AD20	100377
BRU-ZZ-060-20-030-PA6-B-2-10	Bürste   Farbe: schwarz   Material: PA6   0,30 mm   AD20 Brush   color: black   material: PA6   0.30 mm   AD20	100378
BRU-ZZ-060-20-008-PP-B-2-10	Bürste   Farbe: schwarz   Material: PP   0,08 mm   AD20 Brush   color: black   material: PP   0.08 mm   AD20	100379
BRU-ZZ-060-20-015-PA6-B-2-10	Bürste   Farbe: schwarz   Material: PA6   0,15 mm   AD20 Brush   color: black   material: PA6   0.15 mm   AD20	100386
BRU-ZZ-060-20-030-PA6ESD-B-2-10	ESD-Bürste   Farbe: schwarz   Material: PA6   0,30 mm   AD20 ESD brush   color: black   material: PA6   0.30 mm   AD20	101189
BRU-SR-020-10	Stellinge Bürsten   Innen-Ø 20 mm   10 Zähne im Eingriff Fixing brushes   inner-Ø 20 mm   10 teeth meshing	100384

### Bürsten und Stellinge Brushes and fixing ring ROTORCLEAN 100



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
BRU-ZZ-100-40-020-PA6-B-3-20	Bürste   Farbe: Schwarz   Material: PA6   0,20 mm   AD40 Brush   color: black   material: PA6   0.20 mm   AD40	100382
BRU-ZZ-100-40-010-PA6-T-3-20	Bürste   Farbe: Transparent   Material: PA6   0,10 mm   AD40 Brush   color: transparent   material: PA6   0.10 mm   AD40	100383
BRU-ZZ-100-40-030-PA6-B-3-20	Bürste   Farbe: Schwarz   Material: PA6   0,30 mm   AD40 Brush   color: black   material: PA6   0.30 mm   AD40	100388
BRU-SR-040-20	Stellinge Bürsten   Innen-Ø 40 mm   20 Zähne im Eingriff Fixing ring brushes   inner-Ø 40 mm   20 teeth meshing	100385

## Druckluftaufbereitung Compressed air maintenance

### Wartungseinheit – mit Absperrventil Maintenance unit – with main lock valve



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
WAR-1/4-08-05-09-OF-1/4-SK-S01	Ventil 1/4"   Schlauch-Ø 9mm   Schnellverschlusskupplung NW 7,2   Valve 1/4"   hose Ø9mm   quick-lock coupling NW 7.2	101269
WAR-1/2-08-05-09-OF-1/2-SK-S01	Ventil 1/2"   Schlauch-Ø 9mm   Schnellverschlusskupplung NW 7,2   Valve 1/2"   hose Ø9mm   quick-lock coupling NW 7.2	101155
WAR-3/4-08-05-13-OF-3/4-13	Ventil 3/4"   Schlauch-Ø 12mm   Schnellverschlusskupplung NW 7,2   Valve 3/4"   hoseclip Ø13mm   quick-lock coupling NW 7.2	100717

Inklusive: Filterregelventil mit 5µm-Filter, Manometer, Ölfilter, Absperrventil manuell, Schalldämpfer, Haltewinkel, Druckluftschlauch (2m)  
Included: Filter regulator valve with 5µm-filter, manometer, oil filter, main lock valve manual, silencer, bracket, compressed air hose (2m)

### Wartungseinheit – ohne Absperrventil Maintenance unit – without main lock valve

Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
WAR-1/4-08-05-09-OF-1/4-SK	Ventil 1/4"   Schlauch-Ø 9mm   Schnellverschlusskupplung NW 7,2 230 NL/min (bei 6 bar) Valve 1/4"   hose Ø9mm   quick-lock coupling NW 7.2 230 NL/min (at 6bar)	100715
WAR-1/2-08-05-09-OF-1/2-SK	Ventil 1/2"   Schlauch-Ø 9mm   Schnellverschlusskupplung NW 7,2 350 NL/min (bei 6 bar) Valve 1/2"   hose Ø9mm   quick-lock coupling NW 7.2 360 NL/min (at 6bar)	100716

Inklusive: Filterregelventil mit 5µm-Filter, Manometer, Ölfilter, Haltewinkel, Druckluftschlauch (2m)  
Included: Filter regulator valve with 5µm-filter, manometer, oil filter, bracket, compressed air hose (2m)

### Druckluftelemente Compressed air components



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
DLS-015-009-PVC-ESD	Druckluftschlauch DN9 Compressed air hose DN9	40-000870
DLS-018-013-PVC-ESD	Druckluftschlauch DN13 Compressed air hose DN13	40-000736
DLS-022-016-PVC-ESD	Druckluftschlauch DN16 Compressed air hose DN16	40-000871
DLS-025-019-PVC-ESD	Druckluftschlauch DN19 Compressed air hose DN19	40-00079
DLS-033-025-PVC-ESD	Druckluftschlauch DN25 Compressed air hose DN25	40-000872
AC-A-100649	Steckadapter: 6mm   1/8"   NW 7.2   vernickeltes Messing Plug-in Adapter: 6mm   1/8"   NW 7.2   nickel-plated brass	100649
AC-A-100492	Steckadapter: 8mm   1/4"   NW 7.2   vernickeltes Messing Plug-in Adapter: 8mm   1/4"   NW 7.2   nickel-plated brass	100492
AC-A-100650	Steckadapter: 10mm   1/4"   NW 7.2   vernickeltes Messing Plug-in Adapter: 10mm   1/4"   NW 7.2   nickel-plated brass	100650
AC-A-100651	Steckadapter: 12mm   1/4"   NW 7.2   vernickeltes Messing Plug-in Adapter: 12mm   1/4"   NW 7.2   nickel-plated brass	100651
AC-A-100984	Steckadapter: 6mm   1/8"   NW 7.2   Metall Plug-in Adapter: 6mm   1/8"   NW 7.2   metal	100984
AC-A-100985	Steckadapter: 8mm   1/4"   NW 7.2   Metall Plug-in Adapter: 8mm   1/4"   NW 7.2   metal	100985
AC-A-100983	Steckadapter: 10mm   1/4"   NW 7.2   Metall Plug-in Adapter: 10mm   1/4"   NW 7.2   metal	100983
AC-A-100986	Steckadapter: 12mm   1/4"   NW 7.2   Metall Plug-in Adapter: 12mm   1/4"   NW 7.2   metal	100986

## Absaugung, Steuerung & Überwachung Suction, Control & Monitoring

### ESUC / ESCA / ES

Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
ES41-A-101406	Vorabscheider ES41 Precleaner ES41	101406
ESUC-A-101209	Magnetventil zur Drucklufttaktung 1/2" Pneumatic valve pressured air timing 1/2"	101209
ESUC-A-101634	Magnetventil zur Drucklufttaktung 1" Pneumatic valve pressured air timing 1"	101634
ESUC-A-101690	Staubsammelbehälter für ESCA Dust collection bin for ESCA	101690
ALA-BS-040	Blindstopfen DN40 Blind plug DN40	101004
ALA-BS-055	Blindstopfen DN55 Blind plug DN55	100760
ALA-BS-080	Blindstopfen DN80 Blind plug DN80	101117
ALA-BS-110	Blindstopfen DN110 Blind plug DN110	101118

### Filter Filter ESUC 230/390/650/1300



Typ Model	Abmessungen L x B x H Dimensions l x w x h	Filterklasse / Filterart Filter class / filter model	Filterklasse ISO16890 Filter class ISO16890	Filtermedium Filter material	Anfangsdruckdifferenz bei Nennvolumenstrom Differential pressure at nominal flow rate	Nennvolumenstrom Nominal flow rate	Artikelnummer Item Number
	mm				Pa	m <sup>3</sup> /h	
FIL-K-400-400-150-M5-DZ	400 x 400 x 150	M5/K	ISO ePM10 55%	Glasfaserpapier Fiberglass paper	80	1270	100249
FIL-T-400-400-360-M5-DZ	400 x 400 x 360	M5/T	ISO course 90%	Synthetikkvlies Synthetic media	45	1100	100248
FIL-K-400-400-150-F7-DZ	400 x 400 x 150	F7/K	ISO ePM10 85%	Glasfaserpapier Fiberglass paper	85	1550	100250
FIL-T-400-400-360-F7-DZ	400 x 400 x 360	F7/T	ISO ePM10 90%	Synthetikkvlies Synthetic media	80	1270	10009
FIL-K-400-400-150-F9-DZ	400 x 400 x 150	F9/K	ISO ePM10 95%	Glasfaserpapier Fiberglass paper	105	1500	100257
FIL-T-400-400-360-F9-DZ	400 x 400 x 360	F9/T	ISO ePM10 95%	Synthetikkvlies Synthetic media	110	1270	100258
FIL-K-400-400-292-E11-DZ	400 x 400 x 292	E11/K	-	Synthetikkvlies Synthetic media	125	1050	100099
FIL-K-400-400-292-H13-DZ	400 x 400 x 292	H13/K	-	Glasfaserpapier Fiberglass paper	250	1050	100245
FIL-K-400-400-292-H14-DZ	400 x 400 x 292	H14/K	-	Glasfaserpapier Fiberglass paper	260	1050	100987

Filter Filter ESUC 201/202/401/402



Typ / Model	Abmessungen L x B x H Dimensions l x w x h	Filterklasse / Filterart Filter class / filter model	Filterklasse ISO16890 Filter class ISO16890	Filtermedium Filter material	Anfangsdruckdifferenz bei Nennvolumenstrom Differential pressure at nominal flow rate	Nennvolumenstrom Nominal flow rate	Artikelnummer Item Number
	mm				Pa	m³/h	
FIL-K-592-592-292-M5-OD	592 x 592 x 292	M5/K	ISO ePM10 85%	Glasfaserpapier Fiberglass paper	65	5000	100251
FIL-K-592-592-292-F7-OD	592 x 592 x 292	F7/K	ISO ePM10 85%	Glasfaserpapier Fiberglass paper	75	3400	100252
FIL-K-592-592-292-F9-OD	592 x 592 x 292	F9/K	ISO ePM10 >95%	Glasfaserpapier Fiberglass paper	85	3400	100261
FIL-T-592-592-300-F9-OD*	592 x 592 x 300	F9/T	ISO ePM10 >95%	Synthetikvlies Synthetic media	185	1960	101326
FIL-K-592-592-292-H13-OD	592 x 592 x 292	H13/K	-	Glasfaserpapier Fiberglass paper	250	2500	100262

\* nur ESUC 201/202 only ESUC 201/202

Filter Filter ESCA 2400/3400/5300



Typ / Model	Abmessungen L x B x H Dimensions l x w x h	Staubklasse EN 60335-2-69 / Filterart dust extraction class EN 60335-2-69 / filter model	Filterklasse ISO16890 Filter class ISO16890	Filtermedium Filter material	Anfangsdruckdifferenz bei Nennvolumenstrom Differential pressure at nominal flow rate	Nennvolumenstrom Nominal flow rate	Artikelnummer Item Number
	mm				Pa	m³/h	
FIL-P-324-762-M	324 x 762	M/P	-	FE 2507-sine; PES	-	-	101685

Filter Filter ES41



Typ / Model	Abmessungen L x B x H Dimensions l x w x h	Filterklasse / Filterart Filter class / filter model	Filterklasse ISO16890 Filter class ISO16890	Filtermedium Filter material	Anfangsdruckdifferenz bei Nennvolumenstrom Differential pressure at nominal flow rate	Nennvolumenstrom Nominal flow rate	Artikelnummer Item Number
	mm				Pa	m³/h	
FIL-Z-230-230-048-M5-DB	230 x 230 x 048	M5/Z	ISO course 90%	Synthetikvlies Synthetic media	140	230	100263
FIL-Z-230-230-048-F7-DB	230 x 230 x 048	F7/Z	ISO ePM2,5 65%	Glasfaserpapier Fiberglass paper	70	580	100442

**Filter für UNIMASTER COMPACT Filter for UNIMASTER COMPACT**


Typ / Model	Abmessungen L x B x H Dimensions l x w x h	Filterklasse / Filterart Filter class / filter model	Filterklasse ISO16890 Filter class ISO16890	Filtermedium Filter material	Anfangsdruckdifferenz bei Nennvolumenstrom Differential pressure at nominal flow rate	Nennvolumenstrom Nominal flow rate	Artikelnummer Item Number
	mm				Pa	m <sup>3</sup> /h	
FIL-T-592-1192-200-M5-DB	592 x 1192 x 200	M5/T	ISO course 85%	Synthetikvlies Synthetic media	45	2720	101229
FIL-T-592-592-200-M5-DB	592 x 592 x 200	M5/T	ISO course 85%	Synthetikvlies Synthetic media	45	1360	101227
FIL-T-592-892-200-M5-DB	592 x 892 x 200	M5/T	ISO course 85%	Synthetikvlies Synthetic media	45	2040	101228
FIL-Z-473-1074-025-M5-DA	473 x 1074 x 025	M5/Z	ISO ePM10 55%	Synthetikvlies Synthetic media	-	-	101232
FIL-Z-473-471-025-M5-DA	473 x 471 x 025	M5/Z	ISO ePM10 55%	Synthetikvlies Synthetic media	-	-	101230
FIL-Z-473-776-025-M5-DA	473 x 776 x 025	M5/Z	ISO ePM10 55%	Synthetikvlies Synthetic media	-	-	101231



## Adapter Adapter



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
ALA-01-055-02-040-VA-N	DN 1x55mm / 2x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x55mm / 2x40mm   material: stainless steel	101019
ALA-01-080-02-040-VA-N	DN 1x80mm / 2x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x80mm / 2x40mm   material: stainless steel	101052
ALA-01-080-02-055-VA-N	DN 1x80mm / 2x55mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x80mm / 2x55mm   material: stainless steel	101053
ALA-01-080-04-040-VA-N	DN 1x80mm / 4x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x80mm / 4x40mm   material: stainless steel	100456
ALA-01-110-02-040-VA-N	DN 1x110mm / 2x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x110mm / 2x40mm   material: stainless steel	100996
ALA-01-110-02-055-VA-N	DN 1x110mm / 2x55mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x110mm / 2x55mm   material: stainless steel	100034
ALA-01-110-01-055-01-040-VA-N	DN 1x110mm / 1x55mm / 1x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x110mm / 1x55mm / 1x40mm   material: stainless steel	101093
ALA-01-110-04-040-VA-N	DN 1x110mm / 4x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x110mm / 4x40mm   material: stainless steel	100997
ALA-01-110-04-055-VA-N	DN 1x110mm / 4x55mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x110mm / 4x55mm   material: stainless steel	100035
ALA-01-110-06-040-VA-N	DN 1x110mm / 6x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x110mm / 6x40mm   material: stainless steel	100998
ALA-01-110-06-055-VA-N	DN 1x110mm / 6x55mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x110mm / 6x55mm   material: stainless steel	100036
ALA-01-110-02-080-VA-N	DN 1x110mm / 2x80mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x110mm / 2x80mm   material: stainless steel	100037
ALA-01-150-05-040-VA-N	DN 1x150mm / 5x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x150mm / 5x40mm   material: stainless steel	100999
ALA-01-150-05-055-VA-N	DN 1x150mm / 5x55mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x150mm / 5x55mm   material: stainless steel	100042
ALA-01-150-06-040-VA-N	DN 1x150mm / 6x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x150mm / 6x40mm   material: stainless steel	101000
ALA-01-150-06-055-VA-N	DN 1x150mm / 6x55mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x150mm / 6x55mm   material: stainless steel	100043
ALA-01-150-03-080-VA-N	DN 1x150mm / 3x80mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x150mm / 3x80mm   material: stainless steel	100045
ALA-01-150-04-080-VA-N	DN 1x150mm / 4x80mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x150mm / 4x80mm   material: stainless steel	100046
ALA-01-150-08-040-VA-N	DN 1x150mm / 8x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x150mm / 8x40mm   material: stainless steel	101001
ALA-01-150-08-055-VA-N	DN 1x150mm / 8x55mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x150mm / 8x55mm   material: stainless steel	100044
ALA-01-200-06-040-VA-N	DN 1x200mm / 6x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x200mm / 6x40mm   material: stainless steel	101002
ALA-01-200-06-055-VA-N	DN 1x200mm / 6x55mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x200mm / 6x55mm   material: stainless steel	100047
ALA-01-200-08-040-VA-N	DN 1x200mm / 8x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x200mm / 8x40mm   material: stainless steel	101003
ALA-01-200-08-055-VA-N	DN 1x200mm / 8x55mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x200mm / 8x55mm   material: stainless steel	100048
ALA-01-200-04-080-VA-N	DN 1x200mm / 4x80mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x200mm / 4x80mm   material: stainless steel	100049
ALA-01-200-05-080-VA-N	DN 1x200mm / 5x80mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x200mm / 5x80mm   material: stainless steel	100626

## Reduzierung Reduction



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
ALA-01-055-01-040-K	DN 1x55mm / 1x40mm   Material: Kunststoff DN 1x55mm / 1x40mm   Material: plastic	101786
ALA-01-080-01-055-K-N	DN 1x80mm / 1x55mm   Material: Kunststoff DN 1x80mm / 1x55mm   material: plastic	100052
ALA-01-110-01-055-SVZ-N	DN 1x110mm / 1x55mm   Material: Stahl verzinkt DN 1x110mm / 1x55mm   Material: galvanized steel	100053
ALA-01-110-01-080-SVZ-N	DN 1x110mm / 1x80mm   Material: Stahl verzinkt DN 1x110mm / 1x80mm   Material: galvanized steel	100054
ALA-01-150-01-080-SVZ-N	DN 1x150mm / 1x80mm   Material: Stahl verzinkt DN 1x150mm / 1x80mm   Material: galvanized steel	100057
ALA-01-150-01-110-SVZ-N	DN 1x150mm / 1x110mm   Material: Stahl verzinkt DN 1x150mm / 1x110mm   Material: galvanized steel	100632
ALA-01-200-01-110-SVZ-N	DN 1x200mm / 1x110mm   Material: Stahl verzinkt DN 1x200mm / 1x110mm   Material: galvanized steel	100060
ALA-01-200-01-150-SVZ-N	DN 1x200mm / 1x150mm   Material: Stahl verzinkt DN 1x200mm / 1x150mm   Material: galvanized steel	100061

## Y-Verteiler Y-pipe



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
ALA-01-055-02-055-K-V	DN 1x55mm / 2x55mm   30 Grad   Material: Kunststoff DN 1x55mm / 2x55mm   30 degree   material: plastic	101184
ALA-01-080-02-055-K-V	DN 1x80mm / 2x55mm   30 Grad   Material:Kunststoff DN 1x80mm / 2x55mm   30 degree   material: plastic	100062
ALA-01-080-02-080-SVZ-V	DN 1x80mm / 2x80mm   30 Grad   Material: Stahl verzinkt DN 1x80mm / 2x80mm   30 degree   material: galvanized steel	100066
ALA-01-080-02-080-K-V	DN 1x80mm / 2x80mm   30 Grad   Material: Kunststoff DN 1x80mm / 2x80mm   30 degree   material: plastic	101185
ALA-01-110-02-110-SVZ-V	DN 1x110mm / 2x110mm   30 Grad   Material: Stahl verzinkt DN 1x110mm / 2x110mm   30 degree   material: galvanized steel	100067
ALA-01-150-02-110-SVZ-V	DN 1x150mm / 2x110mm   30 Grad   Material: Stahl verzinkt DN 1x150mm / 2x110mm   30 degree   material: galvanized steel	100068
ALA-01-200-02-110-SVZ-V	DN 1x200mm / 2x110mm   30 Grad   Material: Stahl verzinkt DN 1x200mm / 2x110mm   30 degree   material: galvanized steel	100069
ALA-01-200-02-150-SVZ-V	DN 1x200mm / 2x150mm   30 Grad   Material: Stahl verzinkt DN 1x200mm / 2x150mm   30 degree   material: galvanized steel	100070
ALA-01-200-02-200-SVZ-V	DN 1x200mm / 2x200mm   30 Grad   Material: Stahl verzinkt DN 1x200mm / 2x200mm   30 degree   material: galvanized steel	100071
ALA-01-150-02-110-SVZ-T90L	DN 1x150mm / 2x110mm   90 Grad   Material: stahl verzinkt DN 1x150mm / 2x110mm   90 degree   material: galvanized steel	101607

## Rohrbögen Pipe elbow



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
ALA-01-080-01-080-SVZ-B90L	DN 1x80mm / 1x80mm   90 Grad   mit Lippendichtung   Material: stahl verzinkt DN 1x80mm / 1x80mm   90 degree   with lip seal   material: galvanized steel	101579
ALA-01-110-01-110-SVZ-B90L	DN 1x110mm / 1x110mm   90 Grad   mit Lippendichtung   Material: stahl verzinkt DN 1x110mm / 1x110mm   90 degree   with lip seal   material: galvanized steel	101580
ALA-01-150-01-150-SVZ-B90L	DN 1x150mm / 1x150mm   90 Grad   mit Lippendichtung   Material: stahl verzinkt DN 1x150mm / 1x150mm   90 degree   with lip seal   material: galvanized steel	101581
ALA-01-200-01-200-SVZ-B90L	DN 1x200mm / 1x200mm   90 Grad   mit Lippendichtung   Material: stahl verzinkt DN 1x200mm / 1x200mm   90 degree   with lip seal   material: galvanized steel	101582

## 90° Winkel- abgang

## 90° Elbow Connector



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
A-40-001027		Stutzen DN40 90° Winkelabgang   Material: Kunststoff	Elbow connector DN40 90° DN40   material: plastic	40-001027	
A-40-000874		Stutzen DN55 90° Winkelabgang   Material: Kunststoff	Elbow connector DN55 90° DN40   material: plastic	40-000874	

## Verbindungs- element Connecting Element

Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
ALA-01-040-01-040		DN 1x40mm / 1x40mm		100296	
ALA-01-080-01-080-SVZ-NIL		Stecknippel mit Lippendichtung   DN 1x80mm / 1x80mm   Material: Stahl verzinkt	Pipe coupling with lip seal   DN 1x80mm / 1x80mm   material: galvanized steel	101758	
ALA-01-110-01-110-SVZ-NIL		Stecknippel mit Lippendichtung   DN 1x110mm / 1x110mm   Material: Stahl verzinkt	Pipe coupling with lip seal   DN 1x110mm / 1x110mm   material: galvanized steel	101759	
ALA-01-150-01-150-SVZ-NIL		Stecknippel mit Lippendichtung   DN 1x150mm / 1x150mm   Material: Stahl verzinkt	Pipe coupling with lip seal   DN 1x150mm / 1x150mm   material: galvanized steel	101760	
ALA-01-200-01-200-SVZ-NIL		Stecknippel mit Lippendichtung   DN 1x200mm / 1x200mm   Material: Stahl verzinkt	Pipe coupling with lip seal   DN 1x200mm / 1x200mm   material: galvanized steel	101761	

## Abluftregulierung Exhaust air control

Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
ALD-080-N		Drosselklappe DN 80mm   Material: Stahl verzinkt	Throttle valve DN 80mm   material: galvanized steel	100309	
ALD-110-N		Drosselklappe DN 110mm   Material: Stahl verzinkt	Throttle valve DN 110mm   material: galvanized steel	100310	
ALD-150-N		Drosselklappe DN 150mm   Material: Stahl verzinkt	Throttle valve DN 150mm   material: galvanized steel	100311	
ALD-200-N		Drosselklappe DN 200mm   Material: Stahl verzinkt	Throttle valve DN 200mm   material: galvanized steel	100312	
ALV-040-Q		Abluftventil DN40 (Quetschventil)	Exhaust air valve DN40 (squeeze valve)	101678	

## Zwei-Wege-Ventil Two-way valve



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
AL2V-03-055-VA		DN 3x55mm   pneumatische Betätigung   Material: rostfreier Stahl	DN 3x55mm   pneumatically actuated   material: stainless steel	101442	
AL2V-03-080-VA		DN 3x80mm   pneumatische Betätigung   Material: rostfreier Stahl	DN 3x80mm   pneumatically actuated   material: stainless steel	101028	
AL2V-03-110-VA		DN 3x110mm   pneumatische Betätigung   Material: rostfreier Stahl	DN 3x110mm   pneumatically actuated   material: stainless steel	100499	
AL2V-03-150-VA		DN 3x150mm   pneumatische Betätigung   Material: rostfreier Stahl	DN 3x150mm   pneumatically actuated   material: stainless steel	100500	
AL2V-03-200-VA		DN 3x200mm   pneumatische Betätigung   Material: rostfreier Stahl	DN 3x200mm   pneumatically actuated   material: stainless steel	101766	
AL2V-A-101767		AL2V-Steuerung für Pneumatik	AL2V control for pneumatics	101767	

## Umluft Bypass Recirculating air Bypass



Umlenken des Luftstromes vor der Reinigungskammer zur Reduzierung von Turbulenzen und Geräuschen während der Bestückung. Ebenfalls kann eine wechselseitige Bedienung von Reinigungssystemen an einem Absauggerät erfolgen.

Deflecting the air stream before the cleaning chamber to reduce turbulence and noise during the assembly process. Also the operation of two cleaning systems connected to one filter and support unit.

Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
ALBY-02-080-02-080-VA		DN 2x80mm / 2x80mm   pneumatische Betätigung   Material: rostfreier Stahl	DN 2x80mm / 2x80mm   pneumatically actuated   material: stainless steel	100497	
ALBY-02-110-02-110-VA		DN 2x110mm / 2x110mm   pneumatische Betätigung   Material: rostfreier Stahl	DN 2x110mm / 2x110mm   pneumatically actuated   material: stainless steel	100498	

## Schalldämpfer Silencer



Schalldämpfer können für Absaug- und Versorgungseinheiten ESUC verwendet werden.

Silencer can be used for suction and supply units ESUC.

Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
ESUC-SD-R-150		Rohrschalldämpfer DN 150 incl. Montageset für ESUC 201-402	Pipe silencer DN 150 incl. mounting set for ESUC 201-402	100390	
ESUC-SD-R-200		Rohrschalldämpfer DN 200 incl. Montageset für ESUC 201-402	Pipe silencer DN 200 incl. mounting set for ESUC 201-402	100267	
ALA-SD-R-150		Rohrschalldämpfer DN 150	Pipe silencer DN 150	101728	
ALA-SD-R-200		Rohrschalldämpfer DN 200	Pipe silencer DN 200	101729	

## Schläuche Suction Hoses



Dr. Escherich bietet eine Vielzahl von Schläuchen an, um die Reinigungsgeräte mit der Absaugstation zu verbinden. Unsere Standarddurchmesser sind: 40, 55, 80, 110, 150 und 200 mm. Auch für Sonderlösungen, wie z.B. ESD-Anwendungen und Reinräume liefert Dr. Escherich die entsprechenden Komponenten.

Dr. Escherich supplies various amounts of suction hoses to connect the cleaning systems with the vacuum system. Our standard diameters are: 40, 55, 80, 110, 150 und 200 mm. For special applications Dr. Escherich provides the corresponding equipment, e.g. for ESD-applications, or cleanrooms.

Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	ESD	ESD	Artikel-Nr.	Item No.
ALS-040-F		DN 40mm   PVC-Flex   1m		-		100283	
ALS-040-N		DN 40mm   1m		ja	yes	101036	
ALS-055-N		DN 55mm   1m		ja	yes	100284	
ALS-080-N		DN 80mm   1m		ja	yes	100285	
ALS-110-N		DN 110mm   1m		ja	yes	100286	
ALS-150-N		DN 150mm   1m		ja	yes	100287	
ALS-200-N		DN 200mm   1m		ja	yes	100288	

Mengeneinheit in m    Quantity unit in m

## Absaugschlauch EX Bereich Suction Hoses EX Version

Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
ALS-040-EX		DN 40mm   1m		100290	
ALS-055-EX		DN 55mm   1m		100291	
ALS-080-EX		DN 80mm   1m		100292	
ALS-110-EX		DN 110mm   1m		100293	
ALS-150-EX		DN 150mm   1m		100294	
ALS-200-EX		DN 200mm   1m		100295	

Mengeneinheit in m    Quantity unit in m

## Schlauchschellen

### Hose clamps




Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	ESD ESD	Artikel-Nr.	Item No.
ALC-040-ESD		DN 40mm   Material: rostfreier Stahl	DN 40mm   material: stainless steel	ja yes	100393	
ALC-040-SVZ		DN 40mm   Material: stahlverzinkt	DN 40mm   material: galvanized steel	-	100392	
ALC-040-VA		DN 40mm   Material: rostfreier Stahl	DN 40mm   material: stainless steel	-	100705	
ALC-055-ESD		DN 55mm   Material: rostfreier Stahl	DN 55mm   material: stainless steel	ja yes	100304	
ALC-055-SVZ		DN 55mm   Material: stahlverzinkt	DN 55mm   material: galvanized steel	-	100298	
ALC-055-VA		DN 55mm   Material: rostfreier Stahl	DN 55mm   material: stainless steel	-	100706	
ALC-080-ESD		DN 80mm   Material: rostfreier Stahl	DN 80mm   material: stainless steel	ja yes	100305	
ALC-080-SVZ		DN 80mm   Material: stahlverzinkt	DN 80mm   material: galvanized steel	-	100299	
ALC-080-VA		DN 80mm   Material: rostfreier Stahl	DN 80mm   material: stainless steel	-	100707	
ALC-110-ESD		DN 110mm   Material: rostfreier Stahl	DN 110mm   material: stainless steel	ja yes	100306	
ALC-110-SVZ		DN 110mm   Material: stahlverzinkt	DN 110mm   material: galvanized steel	-	100300	
ALC-110-VA		DN 110mm   Material: rostfreier Stahl	DN 110mm   material: stainless steel	-	100708	
ALC-150-ESD		DN 150mm   Material: rostfreier Stahl	DN 150mm   material: stainless steel	ja yes	100307	
ALC-150-SVZ		DN 150mm   Material: stahlverzinkt	DN 150mm   material: galvanized steel	-	100301	
ALC-150-VA		DN 150mm   Material: rostfreier Stahl	DN 150mm   material: stainless steel	-	100709	
ALC-200-ESD		DN 200mm   Material: rostfreier Stahl	DN 200mm   material: stainless steel	ja yes	100308	
ALC-200-SVZ		DN 200mm   Material: stahlverzinkt	DN 200mm   material: galvanized steel	-	100433	
ALC-200-VA		DN 200mm   Material: rostfreier Stahl	DN 200mm   material: stainless steel	-	100710	

## AIR CONTROL



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
A-100428		Montageset	Mounting kit	100428	
CAB-03-M8S3-OE-05		Verbindungskabel Sensoreingangl	Länge: 5,0 m   offenes Ende Connection cable sensor inputl length: 5.0 m   open end	100354	
CAB-03-M8S3-OE-10		Verbindungskabel Sensoreingang	Länge: 10,0 m   offenes Ende Connection cable sensor input   length: 10.0 m   open end	100355	
CAB-03-M12S5-VAB4-0.3		Verbindungskabel   AC03-Ventil	Länge 0,3 m Connection cable   AC03-valve   length: 0.3 m	100630	
CAB-03-M12S5-VAB4-1.0		Verbindungskabel   AC03-Ventil	Länge 1,0 m Connection cable   AC03-valve   length: 1.0m	101090	
CAB-03-M12S5-VAB4-3.0		Verbindungskabel   AC03 - Ventil	Länge 3,0 m Connection cable   AC03 - valve   length: 3.0 m	101210	
CAB-03-M8B3-M8S4-03		Anschlusskabel 3-poligen Sensor an AIR CONTROL	Länge: 3,0m Connction cable 3-pole sensor AIR CONTROL   length: 3.0m	101081	
AC-A-100492		Steckadapter: 8mm   1/4"   NW 7.2	vernickeltes Messing Plug-in Adapter: 8mm   1/4"   NW 7.2   nickel-plated brass	100492	
AC-A-100649		Steckadapter: 6mm   1/8"   NW 7.2	vernickeltes Messing Plug-in Adapter: 6mm   1/8"   NW 7.2   nickel-plated brass	100649	
AC-A-100650		Steckadapter: 10mm   1/4"   NW 7.2	vernickeltes Messing Plug-in Adapter: 10mm   1/4"   NW 7.2   nickel-plated brass	100650	
AC-A-100651		Steckadapter: 12mm   1/4"   NW 7.2	vernickeltes Messing Plug-in Adapter: 12mm   1/4"   NW 7.2   nickel-plated brass	100651	
AC-A-100983		Steckadapter: 10mm   1/4"   NW 7.2	Metall Plug-in Adapter: 10mm   1/4"   NW 7.2   metal	100983	
AC-A-100984		Steckadapter: 6mm   1/8"   NW 7.2	Metall Plug-in Adapter: 6mm   1/8"   NW 7.2   metal	100984	
AC-A-100985		Steckadapter: 8mm   1/4"   NW 7.2	Metall Plug-in Adapter: 8mm   1/4"   NW 7.2   metal	100985	
AC-A-100986		Steckadapter: 12mm   1/4"   NW 7.2	Metall Plug-in Adapter: 12mm   1/4"   NW 7.2   metal	100986	

## ALM V01



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
CAB-05-M12S5-M12B5-03		Anschlussleitung   ALM V01	Länge: 3,0m   Stecker/Buchse Connecting cable   ALM V01   length: 3.0m   Conn. male/female	101674	
CAB-05-M12S5-M12B5-05		Anschlussleitung   ALM V01	Länge: 5,0m   Stecker/Buchse Connecting cable   ALM V01   length: 3.0m   Conn. male/female	101675	
CAB-05-M12S5-M12B5-10		Anschlussleitung   ALM V01	Länge: 10,0m   Stecker/Buchse Connecting cable   ALM V01   length: 3.0m   Conn. male/female	101860	
CAB-05-M12B5-OE-05		Anschlussleitung   ALM V01	Länge: 5,0m   180° Anschluss Connecting cable   ALM V01   length: 5.0m   180° connection	101233	
CAB-05-M12B5-OE-10		Anschlussleitung   ALM V01	Länge: 10,0m   180° Anschluss Connecting cable   ALM V01   length: 10.0m   180° connection	100639	
CAB-05-M12B5W-OE-05		Anschlussleitung   ALM V01	Länge: 5,0m   90° Anschluss Connecting cable   ALM V01   length: 5.0m   90° connection	101235	
CAB-05-M12B5W-OE-10		Anschlussleitung   ALM V01	Länge: 10,0m   90° Anschluss Connecting cable   ALM V01   length: 10.0m   90° connection	101236	

**TAIFUN-CLEAN CONTROL**


Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
A-100428		Montage Set	Mounting set	100428	
CAB-12-M12B12-OE-005		Meldeleitung ITCCON10   Länge: 0,5 m	Remote monitor cable ITCCON10   length: 0.5 m	101830	
CAB-12-M12B12-OE-05		Meldeleitung ITCCON10   Länge: 5,0 m	Remote monitor cable ITCCON10   length: 5.0 m	101645	
CAB-12-M12B12-OE-10		Meldeleitung ITCCON10   Länge: 10,0 m	Remote monitor cable ITCCON10   length: 10.0 m	101646	
CAB-12-M12B12-M12S12-03		Meldeleitung   TCCON10   Länge: 3,0m   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   TCCON10   length: 3.0m   Conn. male/female	101647	
CAB-12-M12B12-M12S12-05		Meldeleitung   TCCON10   Länge: 5,0m   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   TCCON10   length: 5.0m   Conn. male/female	101648	
CAB-12-M12B12-M12S12-10		Meldeleitung   TCCON10   Länge: 10,0m   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   TCCON10   length: 10.0m   Conn. male/female	101649	
SEN-IND-V01-02		Sensor   Typ: induktiv   TC015   Kabellänge: 2,0 m (fest)	Sensor   type: inductive   TC015   cable length: 2.0 m (fix)	100483	
SEN-IND-V02-03		Sensor   Typ: induktiv   TC012   Kabellänge: 3,0 m (lose)	Sensor   type: inductive   TC012   cable length: 3.0 m (loose)	101027	
SEN-MAG-V01-03		Sensor   Typ: Magnetfeld   TC010   Kabellänge: 3,0 m (fest)	Sensor   type: magnetic   TC010   cable length: 3.0 m (fix)	101404	
CAB-04-M8B4-OE-05		Verbindungskabel 24V   Länge: 5,0 m   180° Anschluss	Connection cable 24V   length 5.0 m   180° connector	100611	
CAB-04-M8B4-OE-10		Verbindungskabel 24V   Länge: 10,0 m   180° Anschluss	Connection cable 24V   length 10.0 m   180° connector	100612	
CAB-04-M8S4-M8B4-03		Verlängerungskabel Sensoren, Verbindungskabel 24V   Länge: 3,0 m   Stecker/Buchse	Extension cable for sensors, connection cable 24V   length: 3.0m   Conn. male/female	101389	
CAB-04-M8S4-M8B4-05		Verlängerungskabel Sensoren, Verbindungskabel 24V   Länge: 5,0 m   Stecker/Buchse	Extension cable for sensors, connection cable 24V   length: 5.0m   Conn. male/female	101086	
CAB-04-M8S4-M8B4-10		Verlängerungskabel Sensoren, Verbindungskabel 24V   Länge: 10,0 m   Stecker/Buchse	Extension cable for sensors, connection cable 24V   length: 10.0m   Conn. male/female	101757	
TCCON10-A-42-000444		Ersatzbatterie für interne Uhr TCCON10   Lithium 3V	Replacement battery for internal clock   Lithium 3V	42-000444	